

# SYNPLAST DIP SY 002

## Tekutá gumová folie barevná matná

<b>Použití</b>	Pro ochranné a dekorativní snímatelné vrstvy, např. na motorová vozidla, náradí, sportovní potřeby. Vytvoření protiskluzové vrstvy. Ochrana proti mechanickému poškození. Snadná aplikace, odstranění jednoduchým stažení bez poškození původního povrchu.
<b>Odstín</b>	černá, bílá, červená, modrá
<b>Podklad</b>	kov, plast, dřevo, guma, kámen, keramika, dekorativní nátěry
<b>Ředění</b>	80 - 120 % ředidlo SY 721 <sup>1)</sup> , VP336 <sup>2)</sup>
<b>Konzistence pro aplikaci</b>	16 s/4mm při 23°C
<b>Vydatnost aplikační směsi</b>	1-2 m <sup>2</sup> /litr (při 40 µm suchého filmu)
<b>Způsob nanášení</b>	HVLP <sup>1)</sup> , spray <sup>2)</sup>
<b>Počet vrstev</b>	6-12 vrstev
<b>Doporučená tloušťka</b>	40 µm suchého filmu (150 µm mokrého filmu)
<b>Zasychání</b>	1 hod. při 23°C; 20 min při 60°C
<b>Hustota produktu g/cm<sup>3</sup></b>	0,88
<b>Upozornění</b>	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10°C do 25°C.