

SYNPLAST DIP SY 100

Tekutá gumová folie bezbarvá lesklá

Použití	Pro ochranné a dekorativní snímatelné vrstvy, např. na motorová vozidla, náradí, sportovní potřeby. Vytvoření protiskluzové vrstvy. Ochrana proti mechanickému poškození. Snadná aplikace, odstranění jednoduchým stažením bez poškození původního povrchu.
Podklad	kov, plast, dřevo, guma, kámen, keramika, dekorativní nátěry
Ředění	80 - 120 % ředidlo SY 721 ¹⁾ , VP336 ²⁾
Konzistence pro aplikaci	16 s/4mm při 23°C
Vydatnost aplikační směsi	1 - 2 m ² /litr (při 40 µm suchého filmu)
Způsob nanášení	HVLP ¹⁾ , spray ²⁾
Počet vrstev	6 - 12 vrstev
Doporučená tloušťka	40 µm suchého filmu (150 µm mokrého filmu)
Zasychání	1 hod. při 23°C; 20 min při 60°C
Hustota produktu g/cm³	0,83
Upozornění	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10°C do 25°C.

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: 466 067 250 Fax: 466 067 260
e-mail: synpo@synpo.cz
e-mail: akrylmetal@synpo.cz

Platnost od květen2015