

# VP 403

## Odmašťovadlo

<b>Použití</b>	Odmašťovadlo pro předúpravu povrchů z polykarbonátu, které jsou následně lakovány nátěrovými hmotami produktové řady Akrylmetal, typ VP 400
<b>Popis</b>	Jedná se o směs organických rozpouštědel, které napomáhají odstranit různé nečistoty, mastnotu z povrchu. Odmašťovadlo nenaleptává podklad - polykarbonát
<b>Podklad k odmaštění</b>	Polykarbonát, polymethylmetakrylát, polystyren, SMC kompozity
<b>Obecný postup odmaštění</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Očistit podklad od prachových nečistot pomocí hadříku, papírové utěrky nebo jiného materiálu určeného k čištění</li> <li>2) Nanést odmašťovadlo VP 403 na hadřík, čisticí utěrku nebo přímo na díl a provést odmaštění několika tahy na povrchu dílu</li> <li>3) Nechat působit krátkou dobu (10 – 30 s) a následně setřít zbylé odmašťovadlo nasákavým materiálem</li> <li>4) Dle potřeby odmaštěný povrch otřít do sucha</li> </ol>
<b>Upozornění</b>	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.